



COLOSSUS M

Colossus Mini-ITX

- Mini-ITX
- 高阶水冷系统
- 庞大的储存空间



Overclocking

NAS Systems

Media Center PCs

Colossus Micro-ATX

- Micro-ATX
- 支援双显示卡
- 更多的扩充卡可能性



Gaming PCs

MATX Systems

A/V Workstations

LiteTrak™技术



- 可切换灯光(紅 → 藍 → 綠 → 呼吸模式)
- 按钮式切换
- 只需连接一条SATA Power 就能点亮LED灯光

Colossus Mini-ITX

特色

- 新时代的思绪- 前卫及新世代的灵感设计
- LiteTrak™ 技术-可切换3种不同灯光模式及呼吸灯模式
- 强大的灵活性-支援长卡及240mm 水冷排
- 充沛的储存空间- 5个 3.5" HDDs 或 8个 2.5" SSD 安装位置
- BitFenix FlexCage™ -模块化的硬碟架构能够轻易移除换取更多显卡空间
- 超高传速 USB 3.0 - 2个提供闪电般传速的接口
- BitFenix SofTouch™ 表面处理技术-低调中带着奢华的质感
- 贴心的设计-免工具安装设计、预留藏线空间及防尘滤网设计



規格	Colossus(小巨人) Mini-ITX
材質	鋼鐵, 塑膠, SofTouch™
顏色 (內/外)	黑/黑
尺寸 (WxHxD)	250 x 330 x 374mm
適用主板	Mini-ITX
5.25" 儲存槽	x 1
3.5" 儲存槽	x 5
2.5" 儲存槽	X 8(5 + 2 + 1)
頂部散熱	120mm x 2 (選購)
前方散熱	120mm x 2 (1 內建) or 140/180/200/230mm x 1 (選購)
後方散熱	120mm x 1 (內建) or 140mm x 1 (選購)
PCI 介面卡條	x 2
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio
電源供應器	PS2 ATX (底部, 多方向安裝)
附加功能	LiteTrak™ 燈光系統, SofTouch™ 表面處理技術, 免工具硬碟安裝設計, 防塵濾網
	Midnight Black
P/N	BFC-CLI-300-KKLS1-RP
EAN	4716779444988
UPC	886027003480

Box Dimensions: 400mm (H) x 312mm (W) x 465mm (D)			
Container	Without Pallet	With Pallet	QTY Per Pallet
20'	520	320	32
40'	1065	640	32
40' HQ	1180	800	40



2个 USB 3.0 接口

可拆式防尘滤网

2个PCI 介面
卡条

铝制 Logo

LiteTrak™ 灯光系统

SofTouch™ 表面处理技术

下置ATX Power



相容到**240mm** 水冷排
(将 **FlexCage™** 及 ODD 储存槽移除后)

免工具安装设计

支援**CPU**塔型散热器
(最多达**175mm**)

支援长显卡
(将**FlexCage™**最多达**320mm**)



可拆式 **FlexCage™**

LiteTrak™ 控制按钮



内建**2个120mm Spectre™**风扇

FlexCage™



可轻松拆除以换取更多显卡及水冷安装空间

Colossus Micro-ATX

特色

- 摩登简约风格—展现小机壳的未来概念
- MATX 相容性—支援micro ATX主板及更多扩充卡可能性
- 充沛的扩充效能—支援雙顯示卡及240mm的薄型水冷排
- 超高传速USB 3.0—2个提供闪电般传速的接口
- BitFenix SofTouch™表面处理技术—低调中带着奢华的质感
- 免工具安裝設計—大型CPU 散热开孔，预留藏线空间及磁吸式防热隔板



規格	Colossus Micro-ATX
材料	鋼鐵, 塑膠, SofTouch™
顏色 (內/外)	黑/黑
尺寸 (WxHxD)	250 x 330 x 374mm
適用主板	Micro-ATX, Mini-ITX
5.25" 儲存槽	x 1
3.5" 儲存槽	x 4
2.5" 儲存槽	x 3
頂部散熱	120mm x 2 (選購)
底部散熱	120mm x 2 (內建) or 200mm x 1 (選購) or 230mm x 1 (選購)
後方散熱	120mm x 1 (內建) or 140mm x 1 (選購)
PCI 介面卡條	x 5
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio
電源供應器	PS2 ATX (底部, 多方向安裝)
附加功能	LiteTrak™燈光系統, SofTouch™表面處理技術, 防熱隔板
	Midnight Black
P/N	BFC-CLM-300-KKLS1-RP
EAN	4716779444995
UPC	886027003497

Box Dimensions: 400mm (H) x 312mm (W) x 465mm (D)			
Container	Without Pallet	With Pallet	QTY Per Pallet
20'	520	320	32
40'	1065	640	32
40' HQ	1180	800	40



2个USB 3.0 接口

可拆式防尘滤网


5个 PCI 介面
卡条

铝制 Logo

LiteTrak™ 灯光系统


SofTouch™ 表面处理技术

Power接头





支援 **240mm** 薄型水冷排
(安装一张显卡的情况下厚度最多可达**27mm**)




支援长显卡
(最多达**320mm**)

支援CPU塔型散热器
(最高**160mm**在安装硬碟架后)

前置PSU
(最长达**160mm**)




可拆式 硬碟架
(安装**2 x 3.5"**或**3 x 2.5"** 硬碟))




内建**2个120mm Spectre™** 风扇

可拆式硬碟架



弹性的硬碟架装置让使用者自行调整

磁吸式散热隔板



螺纹表面处理



- 防止PSU排放的热气循环至机壳内部
- 轻松拆装的磁吸式设计