



PRODIGY **M**

小巨蛋M不僅支援了Micro ATX的擴充性, 而且還保持了小巨蛋原有的亮眼外型設計, 大小尺寸完全一模一樣的情形下, 讓使用者能安裝更多的顯示卡, 大大增加了其擴充及靈活性。在外觀設計上, 流線型把手所使用的FyberFlex材質不僅能有效的提升抗震性能並且提供了攜帶的便利性, 內部結構的設計更是有著強大的擴充彈性, 能夠支援SLI或是Crossfire等顯示卡外, 更能安裝多達4顆3.5"硬碟或是5個2.5"的SSDs, 甚至240mm的薄型水冷盤都能搭載。磁性的防熱隔板也可根據使用者在機殼底部安裝硬碟或是風扇等不同的方式去拆裝。BitFenix SofTouch表面處理技術還有CPU的散熱開孔及走線孔上的塑膠圈等等, 再再都顯示了小巨蛋M麻雀雖小但五臟俱全。



特色

- **MATX兼容性** – 支援Micro ATX主板, 可增加更多擴充性
- **小體積** – 融入了優雅設計的小機殼
- **無與倫比的靈活性** – 支援雙顯卡及240mm的薄型水冷盤
- **BitFenix FyberFlex™流線型把手** – 增加了攜帶的便利性及抗震性
- **打造個人風格** – 有兩種顏色選項及可更換的前面板
- **超高傳速的USB3.0** – 兩個能提供超高傳輸效率的USB3.0接口
- **BitFenix SofTouch™表面處理技術** – 華麗的皮革烤漆處理
- **安裝便利性** – 大型CPU散熱開孔, 藏線空間規劃及防熱隔板

產品規格	Prodigy M(小巨蛋M)	
材料	鋼鐵, 塑膠	
顏色(內/外)	黑/黑, 白/白	
尺寸(寬x高x長)	250 x 404 x 359mm	
主機板尺寸	Micro ATX, Mini-ITX	
5.25" 硬碟槽	x 1 (可拆式)	
3.5" 硬碟槽	x 4 (2 + 2)	
2.5" 硬碟槽	x 5 (3 + 2)	
前方散熱	120mm x 2 (選購)	
後部散熱	120mm x 2 (1 內建) or 200mm x 1 (選購) or 230mm x 1 (選購)	
頂部散熱	120mm x 1 (內建) or 140mm x 1 (選購)	
PCI插槽	x 5	
I/O	USB 3.0 x 2, HD Audio	
電源供應器	PS2 ATX (底部, 多方向安裝)	
附加功能	FyberFlex™ 流線型把手, SofTouch™ 表面處理技術, 防熱隔板	
	Midnight Black(午夜漆黑)	Arctic White(極地雪白)
P/N	BFC-PRM-300-KKXSK-RP	BFC-PRM-300-WWXKW-RP
EAN	4716779444582	4716779444599
UPC	886027003190	886027003206



小巨蛋

- Mini-ITX
- 極致的水冷支援性
- 龐大的儲存擴充性



Overclocking

NAS Systems

Media Center PCs

WHICH
PRODIGY
ARE YOU?

小巨蛋 M

- Micro-ATX
- 雙顯卡擴充性
- 擴充卡支援性



Gaming PCs

MATX Systems

A/V Workstations




2個超高傳速 USB 3.0 接口

BitFenix FyberFlex™ 流線型把手

可拆式
防塵濾網



5條 PCI 插槽



BitFenix SofTouch™ 表面處理技術

直立式主板安裝方式



支援最長達 240mm 的薄型水冷盤
(在只安裝一張顯示卡的形況下最長可支援27mm)



支援長卡
(最多可達 320mm)

支援 塔型CPU 散熱器
(在安裝硬碟架後最多可達 160mm)

底部PSU安裝模具
(最多達160mm深度)



可拆式的 硬碟架
(最多可安裝2 x 3.5" or 3 x 2.5" drives)



內建2顆 120mm Spectre™(幽靈)風扇




可拆式硬碟安裝架



提供使用者各種安裝選項

磁性防熱隔板




- 防止PSU排放的熱氣重新進入機殼
- 磁性, 拆取快速容易

風流模擬示意圖




- 底部安裝 HDDs 情況下
- 防熱隔板安裝下



- 底部安裝風扇情況下
- 防熱隔板移除下

午夜漆黑



極地雪白





Box Dimensions: 408mm (H) x 302mm (W) x 456mm (D)

Container	Without Pallet	With Pallet	QTY/Pallet
20'	505	320	32
40'	1105	640	32
40' HQ	1176	800	40

