



NOVA MESH

風魅影TG 幻彩版
內附4 x A-RGB 風扇

TG

4A RGB



風魅影TG幻彩版

是BitFenix諾瓦星系列的後續之作，經過全新的外觀設計。考量市場對散熱的需求加強了風魅影在這方面的能力，在性能、外觀以及擴充性方面取得了完美的平衡。風魅影TG在外觀設計上延續了BitFenix長期以來一貫的簡約風格。

風魅影TG幻彩版的設計核心是「簡潔」，在內部空間結構設計與簡約時尚的外觀設計都兼顧了這項核心。

風魅影TG幻彩版在設計方面增強了安裝的便利性，包含減噪材料(磁吸式PVC全防塵蓋板、鋼化玻璃側板內側泡棉)以及可輕鬆拆卸的高密度網狀前面板和電源艙的設計。




內附帶4顆 A-RGB風扇 經多品牌主板認證的ARGB風扇





風魅影TG幻彩版共附4顆 可編成RGB風扇(3Pin + 5V)，

可支援ASUS AURA SYNC, MSI MISTIC LIGHT SYNC, GIGABYTE RGB Fusion 2.0 和 ASRock POLYCHROME RGB，
若您的主板有支援以上的軟體，則可透過軟體同時控制主板/顯示卡/滑鼠/鍵盤/風扇/燈條。



前面板大面積濾網帶來優秀的散熱效果

BitFenix風魅影TG幻彩版是一款符合大眾的全新機箱，具有出色的氣流和優雅的外觀，能滿足大多數玩家的使用需求。憑藉整潔的內部結構設計，優秀的氣流和良好的兼容性，在性能和外觀方面實現了極佳的平衡。風魅影TG幻彩版的前面板使用了雙層濾網的設計，易於安裝和清理，能更好的過濾灰塵。





透明灰色4mm 鋼化玻璃側板

風魅影TG幻彩版的左側板使用的是4mm高品質的鋼化玻璃，不僅提升了風魅影TG幻彩版整體的質感，還能讓玩家盡情地展示自己的裝機風格。

背部擁有 23mm理線空間和 完美的硬碟擴充性

風魅影TG幻彩版配有完全遮蔽式的電源艙設計，並且擁有23mm的空間可用於理線，能讓玩家在理線時能更輕鬆的美化機箱內部。

在擴充性方面，可安裝最多2個3.5吋的硬碟以及3個2.5吋硬碟在主板背板。在顯示卡的部分可安裝長度340mm以內的顯卡。



優秀的散熱能力

Bitfenix深知溫度過高會對零件造成不良的影響，導致使用壽命減短，因此Bitfenix針對散熱這部分也非常重視。

前面板的大面積濾網可安裝3 x 120mm的風扇也可支援360mm的水冷排，頂部的部分可安裝2 x 120mm的風扇以及240mm的水冷排，後方則可安裝1 x 120mm的風扇或是120mm的水冷排。



120mm (radiator)



240mm or 280mm or 360mm
(radiator)





網狀濾網蓋板

特殊設計

風魅影TG幻彩版使用最近流行的鐵網設計風格，使用了高密度網孔的濾網前面板，能使氣流最佳化並且有效的過濾灰塵，在上方和下方的濾網具有磁性可輕鬆拆卸。

上方濾網有磁吸式PVC全防塵蓋板和網狀濾網蓋板2種版本，可讓玩家視情況自行更換。整潔的內部結構設計不僅能確保氣流能順暢的流通，還可以將氣流集中到顯示卡上，有效的降低顯示卡溫度。

在結構方面，風魅影TG幻彩版配有電源艙的設計，玩家不僅能透過電源艙達到更好的理線效果，也能使風流更加集中在上半部，達到更好的散熱效果。

另外，機箱和鋼化玻璃側板之間的我們加入了泡綿軟墊，能確保鋼化玻璃在拆裝時能更加的安全，風扇的噪音也能大大的降低。

可輕易拆除清洗的 防塵濾網設計

風魅影TG幻彩版考量到市場上的CPU及GPU都有著不小的發熱量，因此如何增強散熱是我們著重的部分。

風魅影TG幻彩版的前面板共有2層濾網，

一層為外部的金屬濾網，一層則是內部軟質的尼龍濾網，需要清洗濾網時，只需卸下整片前面板用清水清洗即可。

頂部濾網及底部的PSU濾網則是採用磁吸式的濾網設計，能讓玩家們輕鬆地拿下清理。



風魅影 TG 幻彩版-內附4顆 A-RGB風扇

材質		鋼 塑料 玻璃
產品尺寸(W x H x D)		210mm x 460mm x 437mm
支援主機板類型		Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX up to 272mm
支援主機板E-ATX最大尺寸		305mm x 272mm
支援CPU散熱器高度		160mm
支援顯示卡長度		340mm
機箱背部 理線空間		23mm
5.25吋磁碟槽		0
3.5吋硬碟槽		2
2.5吋硬碟槽		3+2
風扇安裝位置	前方散熱	3 x 120mm or 2 x 140mm
	上方散熱	2 x 120mm
	後方散熱	1 x 120mm
內建風扇	前方	3x 120mm A- RGB Fan (+5V 3Pin RGB)
	後方	1 x 120mm A- RGB Fan (+5V 3Pin RGB)
水冷支援	前方	240mm x 1/ 280mm x 1/ 360mm x 1 (Thickness up to 35mm/ width up to 141mm)
	上方	240mm x 1 (Thickness up to 27mm/ width up to 125mm)
	後方	120mm x 1
PCI-E 插槽		7
I/O 面板		2 x USB 3.0, Audio I/O
電源供應器		ATX & Standard / up to 160mm

