



SPECTRE PRO



继BitFenix幽灵风扇轰动问世后，进而推出了进阶版的幽灵风扇(Spectre Pro)，它拥有全新的设计，更强的性能搭配高压及CFM的散热设计，同时也可以完美的支援水冷系统。外围的双圈架构，除了增加美感以外还能抑制震动，减少不必要的噪音。强化过后的叶片风扇能够有效的防止高转速所造成的崩溃，同时还能集中气流，确保冷空气有效的流动到硬体内。随着FDB所带来的低噪音，高寿命技术，Spectre Pro不但拥有LED/无LED两种类型，还能在运转中开关LED灯。Spectre Pro绝对是高效能风扇市场里的黄金标准。

用Spectre Pro抵挡急速飙升的酷热

产品特点:

- 高压/ CFM的设计- 超强风压和气流的设计
- 双环架构- 减震和独特的外观
- 气流集中- 引导气流集中成柱型，减少扩散，让冷空气确实传递到电脑配件
- 强化风扇叶片- 抗变形，甚至能在高速旋转时保有最大的散热性能
- 静音操作，长寿命- 最小的噪声、最大运行寿命的液态轴承技术
- LED和非LED版本 - 选择您想要的外观
- 运转开关- 简单的按钮操作，并与BitFenix生还者的配件相容。





LED / 非LED 版本



雙環架構



強化型葉片風扇



多元化大小及顏色選項



120毫米



產品特點	120毫米
材質	PC塑膠 & PBT塑膠
顏色	半透明 黑/紅 半透明 黑/藍 半透明 黑/白 全黑
尺寸	120x120x25毫米
最高轉速電壓	12VDC
啟動電壓	5VDC
電流	LED: 0.18A \pm 10% 非LED: 0.11A \pm 10%
速度	1200 RPM \pm 10%
氣流	56.22 CFM \pm 10%
氣壓	1.24 mmH2O
噪音	18.9 dB(A)
軸承類型	液態軸承(FDB)
P/N	LED 紅: BFF-LPRO-12025R-RP LED 藍: BFF-LPRO-12025B-RP LED 白: BFF-LPRO-12025W-RP All 黑: BFF-SPRO-12025KK-RP
EAN	LED 紅: 4716779447538 LED 藍: 4716779447477 LED 白: 4716779447934 All 黑: 4716779444780
UPC	LED 紅: 886027006986 LED 藍: 886027006818 LED 白: 886027006740 全黑: 886027008546
包裝尺寸	137x124x29
紙板箱尺寸	460x265x306
包裝盒/紙箱	10
風扇總數/紙箱	60



140毫米



產品特點	140毫米
材質	PC塑膠 & PBT塑膠
顏色	半透明 黑/紅 半透明 黑/藍 半透明 黑/白 全黑
尺寸	140x140x25毫米
最高轉速電壓	12VDC
啟動電壓	5VDC
電流	LED: 0.25A \pm 10% 非LED: 0.18A \pm 10%
速度	1200 RPM \pm 10%
氣流	86.73 CFM \pm 10%
氣壓	1.38 mmH2O
噪音	22.8 dB(A)
軸承類型	液態軸承(FDB)
P/N	LED 紅: BFF-LPRO-14025R-RP LED 藍: BFF-LPRO-14025B-RP LED 白: BFF-LPRO-14025W-RP All 黑: BFF-SPRO-14025KK-RP
EAN	LED 紅: 4716779447576 LED 藍: 4716779447453 LED 白: 4716779447941 All 黑: 4716779446357
UPC	LED 紅: 886027006986 LED 藍: 886027006818 LED 白: 886027006740 All 黑: 886027008546
包裝尺寸	158x145x30
紙板箱尺寸	460x303x346
包裝盒/紙箱	10
風扇總數/紙箱	60



200毫米



產品特點	200毫米
材質	PC塑膠 & PBT塑膠
顏色	半透明 黑/紅 半透明 黑/藍 半透明 黑/白 全黑
尺寸	200x200x25毫米
最高轉速電壓	12VDC
啟動電壓	5VDC
電流	LED: 0.33A ±10% 非LED: 0.28A ±10%
速度	900 RPM ±10%
氣流	148.72 CFM ±10%
氣壓	1.26 mmH2O
噪音	27.5 dB(A)
軸承類型	液態軸承(FDB)
P/N	LED 紅: BFF-LPRO-20025R-RP LED 藍: BFF-LPRO-20025B-RP LED 白: BFF-LPRO-20025W-RP All 黑: BFF-SPRO-20025KK-RP
EAN	LED 紅: 4716779447545 LED 藍: 4716779447446 LED 白: 4716779447958 All 黑: 4716779447866
UPC	LED 紅: 886027004845 LED 藍: 886027006832 LED 白: 886027006764 All 黑: 886027006948
包裝尺寸	207x204x27
紙板箱尺寸	460x415x232
包裝盒/紙箱	10
風扇總數/紙箱	30



230毫米



產品特點	230毫米
材質	PC塑膠 & PBT塑膠
顏色	半透明 黑/紅 半透明 黑/藍 半透明 黑/白 全黑
尺寸	230x200x30毫米
最高轉速電壓	12VDC
啟動電壓	5VDC
電流	LED: 0.41A ±10% 非LED: 0.38A ±10%
速度	900 RPM ±10%
氣流	156.27 CFM ±10%
氣壓	1.81 mmH2O
噪音	25.6 dB(A)
軸承類型	液態軸承(FDB)
P/N	LED 紅: BFF-LPRO-23030R-RP LED 藍: BFF-LPRO-23030B-RP LED 白: BFF-LPRO-23030W-RP All 黑: BFF-SPRO-23030KK-RP
EAN	LED 紅: 4716779447521 LED 藍: 4716779447460 LED 白: 4716779447965 All 黑: 4716779447583
UPC	LED 紅: 886027006979 LED 藍: 886027004494 LED 白: 886027006771 All 黑: 886027004555
包裝尺寸	235x210x32
紙板箱尺寸	480x340x236
包裝盒/紙箱	10
風扇總數/紙箱	20

